



⚠ 安全に関するご注意

この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
(インバ・タおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSG I形適合品です。住宅用グラスウール断熱材(JISA9522)および住宅用ロックウール断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。プロ・イング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



7				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 60° サーマルプロテクタ付 埋込必要高85mm
6			取付場所	屋内 天井埋込専用		
5			電源接続	送り付端子台		
4	取付金具	ステンレス板	消費電力	60 W 定格電圧 100 V		
3	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	適合ランプ	ミニクリプトン球 PS形	スイッチ無し
2	枠	鋼板	オフホワイト塗装	付・ 別売	60 W x 1灯 口金 E17	
1	本体	亜鉛鋼板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	伊藤 森下 ①