



安全に関するご注意

この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インパ・タおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です) この器具は木ネジ専用器具です。必ず木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機能	一般用	特記事項 1/2照度角10° 可動範囲 首振角度90° 回転角度320° スイッチ無
6			取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用		
5	カバー	ガラス	消シ	電源接続	口出線	
4	取付座	亜鉛鋼板		消費電力	50 W 定格電圧 100 V	
3	フランジ	鋼板	仕上色	適合ランプ	ダイクロハロゲン球(前面ガラス付) 50Wx1灯 口金 E11	
2	アーム	アルミダイカスト	仕上色	付・別売		
1	本体	アルミダイカスト	仕上色			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	伊藤 森下 ①